

Impermeabilizante 3X1

1. Dados do Produto

Possui elevada concentração de polímeros acrílicos e ceras sintéticas com função 3 em 1, sendo: composto de base, acabamento acrílico e restaurador. De fácil aplicação, manutenção e restauração, aceita polimento com polidoras H.S. e U.H.S (Máquina High Speed e Ultra High Speed).

Indicado para pisos claros e laváveis para áreas críticas com tráfego pesado, como indústrias, empresas de grande porte, hipermercados e supermercados.

Composição Química: Polímero Acrílico, Ceras de Polietileno e Polipropileno, Resina Nivelante, Tensoativo Fluorado, Plastificante, Coalescente, Antiespumante, Conservante e Veículo.

Validade: 36 meses



2. Propriedades Físico-Químicas

Aspecto	Líquido leitoso
Cor	Branco
Odor	Característico
pH	7,0 – 9,0
Teor de não voláteis(%)	22,0 -24,0
Densidade (g/cm ³)	1,025 - 1,035

3. Modo de Usar

Remova todo o tratamento velho com GLASSY-REMOVEDOR DE CERAS ou APLIC – REMOVEDOR DE CERAS seguindo as instruções do rótulo do produto. Com auxílio de mop aplicador de cera, espalhe LUZENT IMPERMEABILIZANTE 3 EM 1 sobre o piso de maneira uniforme. Deixe secar de 35 a 45 minutos. Repita a operação de 2 a 5 vezes (2 para pisos de baixa porosidade e 5 para pisos de alta porosidade). As primeiras camadas atuarão como base, selando a porosidade do piso, as demais promoverão o acabamento final do tratamento do piso, deixando um resistente e protetor filme acrílico com superior brilho de molhado. Para pisos de difícil impermeabilização, use LUZENT-BASE SELADORA PARA ÁREAS CRÍTICAS seguindo as instruções do rótulo do produto.

Conservação diária: Use GLASSY-LIMPADOR NEUTRO seguindo as instruções do rótulo do produto. Se após o piso estiver limpo e seco, houver riscos ou marcas em demasia, recomendamos promover a restauração do tratamento. Para tanto, dilua LUZENT IMPERMEABILIZANTE 3 EM 1 em água na proporção de até 1/3 e com auxílio do Aplicador Universal pulverize em névoa, lustrando o piso a seguir com polidora H.S. ou U.H.S. e disco champagne. Esta solução não deve ser estocada.

Conservação periódica: Use GLASSY-LIMPADOR NEUTRO seguindo as instruções do rótulo do produto. A cada 2 (duas) manutenções periódicas, aplique uma fina camada de LUZENT IMPERMEABILIZANTE 3 EM 1. Em seguida, com o piso seco, lustre o piso com polidora H.S. ou U.H.S. e disco champagne.

4. Propriedades

- Indicado para Pisos Laváveis em geral
- Base Seladora + Acabamento + Restaurador
- Alta resistência ao tráfego
- Rende até 100m² por Litro

5. Embalagem

- Bombona: 2X5 L

6. Anvisa

Produto Notificado na Anvisa nº 25351.322968/2014-49.

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: sac@audaxco.com